

Cennik

Płyty z twardego PCW

Płyty z twardego PCW charakteryzują się dużą wytrzymałością. Wykorzystuje się je na display'e, obudowy maszyn i urządzeń, stoiska reklamowe, a także obudowy ochronne. Mimo swej zwartej i twardej powierzchni zewnętrznej są łatwe w obróbce termicznej i mechanicznej. Nadają się też do sitodruku i malowania farbami do PCW. Płyty te cechuje również wyjątkowa odporność na czynniki atmosferyczne.

PCW twarde

Kolor	Format mm	Grubość mm	Ciężar g/m ²	Cena PLN/m ²
Bezbarwny	1000 x 2000 1220 x 2440 1500 x 3000	0,9	1260	21,00
		1,0	1400	23,00
		1,5	2100	35,00
		2,0	2800	47,40
		3,0	4200	67,80
		4,0	5600	90,50
		5,0	7000	113,00
		6,0	8400	135,60
	8,0	11200	180,00	
	1000 x 2000	10,0	14000	225,00
Biały	1000 x 2000 1220 x 2440	1,0	1400	17,50
		1,5	2100	25,60
	1000 x 2000 1220 x 2440 1500 x 3000	2,0	2800	34,00
		3,0	4200	51,00
		4,0	5600	68,00
		5,0	7000	85,00
		6,0	8400	102,00

Zalety

PCW twarde bezbarwne

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Przejrzystość (88%), porównywalna ze szkłem
- Wysoka udarność
- Odporność na czynniki chemiczne
- Płyty obustronnie zabezpieczone folią z polietylenu

PCW twarde białe

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka udarność
- Odporność na czynniki chemiczne
- Łatwa w obróbce
- Powierzchnia idealna do zadruku
- Duża gładkość powierzchni
- Nadaje się do termoformowania
- Płyty jednostronnie zabezpieczone folią z polietylenu

Dodatki

COSMOFEN PLUS

Klej do płyt PCW w 200 g tubkach
Cena 15,50 PLN/szt

Certyfikaty

PCW twarde bezbarwne

Klasyfikacja wg norm palności
DIN 4102-B1 do grubości 4 mm

PALOPAQUE

Klasyfikacja wg norm palności
DIN 4102-B1 trudnopalne

Palclad (PCW twarde, białe)

Kolor	Format mm	Grubość mm	Ciężar g/m ²	Cena PLN/m ²
Biały	1000 x 2000 1220 x 2440	1,0	1410	16,01
		1,5	2115	24,05
	1000 x 2000 1220 x 2440 1220 x 3050 1500 x 3000	2,0	2820	32,03
		3,0	4230	48,10
		4,0	5640	64,12
		5,0	7050	80,13
		6,0	8460	96,21
		8,0	11280	128,23

Plekspol

80-299 Gdańsk
ul. Woźnicy 19

tel.: +48 (058) 350-82-28
fax: +48 (058) 350-92-05
e-mail: biuro@plekspol.com.pl
www.plekspol.com.pl