

CENNIK

Poliwęglan lity bez ochrony UV



Poliwęglan to materiał o doskonałych właściwościach optycznych, mechanicznych, termicznych oraz dużej odporności na zmienne warunki pogodowe. Materiał ten jest wysokoudarny, elastyczny i prawie niezniszczalny. Cechuje go możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur (od -40 do +135°C). W budownictwie materiał ten stosowany jest często do wykończenia oszkleń zabezpieczających.

Płyty bez ochrony UV przeznaczone są do aplikacji wewnętrznych.

| Kolor | Przep. światła % | Format mm | Grubość mm | Ciężar g/m ² | Cena PLN/m ² | |
|-------------|------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Bezbarwny | 89 | 1250 x 2050 | 0,75 | 960 | 30,70 | |
| | | | 1,0 | 1200 | 40,60 | |
| | | | 1,5 | 1800 | 57,10 | |
| | 89 | 2050 x 3050 | 2,0 | 2400 | 75,80 | |
| | | | 88 | 3,0 | 3600 | 113,20 |
| | | | 87 | 4,0 | 4800 | 151,70 |
| | | | 86 | 5,0 | 6000 | 189,10 |
| | | | 85 | 6,0 | 7200 | 226,50 |
| | | | 84,5 | 8,0 | 9600 | 302,40 |
| | | | 84 | 10,0 | 12000 | 380,50 |
| 83 | | | 12,0 | 14400 | 455,30 | |
| 83 | 15,0 | 18000 | 568,60 | | | |
| Opal | 37 | 2050 x 3050 | 2,0 | 2400 | 83,50 | |
| | | | 3,0 | 3600 | 123,10 | |
| | | | 35 | 4,0 | 4800 | 167,10 |
| | | | 35 | 5,0 | 6000 | 207,80 |
| Przydymiony | 50 | 2050 x 3050 | 2,0 | 2400 | 83,50 | |
| | | | 3,0 | 3600 | 123,10 | |
| | | | 6,0 | 7200 | 244,10 | |
| | | | 8,0 | 9600 | 324,40 | |

Zalety

- Wysoka udarność
- Dobre właściwości optyczne
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Płyty obustronnie zabezpieczone folią z polietylenu

Dodatki

PLASTICLEAN

Płyn antystatyczny do czyszczenia płyt z tworzyw sztucznych.
Cena: 26,50 PLN/szt.

Certyfikaty

- Klasyfikacja wg normy palności DIN 4102-B2
- Zgodność STN EN ISO 11963:1999

Ceny

Podane ceny są cenami hurtowymi (netto). Przy zakupie poniżej 1.000 PLN (netto) obowiązują ceny wyższe o 20%.